

AdProLine®

Professional Products

JÄÄHDYTINNESTE SUPERCELSIUS

SUPER HIGH PERFORMANCE LONGLIFE

AdProLine® SuperCelsius on korkealaatuinen jäähdytinneste, jolla on erittäin pitkä käyttöikä. SuperCelsius perustuu uuteen inhibiittoripakettiin, jossa on orgaanista happoa. Se on kehitetty ja muotoiltu sopimaan useimpiin eurooppalaisiin, aasialaisiin ja amerikkalaisiin autoihin, kuorma-autoihin jne. Se on sekoitettavissa useimpien muiden markkinoilla olevien etyleeniglykolipohjaisten glykoleiden kanssa. SuperCelsius on väritön eikä muuta alkuperäistä väriä täytettäessä. Se on erityisesti suunniteltu modernien polttomoottoreiden, hybridautojen ja sähköautojen epäsuorien jäähdytysjärjestelmien käyttöön. Se suojaa korroosiolta, jäätymiseltä, kiehumiselta ja estää kavitaation muodostumista. SuperCelsius on yhteensopiva useimpien muiden etyleeniglykoliin perustuvien jäähdytysnesteiden kanssa.

Ominaisuudet

SuperCelsius koostuu monoetyleeniglykolista ja uudesta OAT-pohjaisesta inhibiittoripaketista, joka tarjoaa erinomaisen korroosiosuojan useimmille metalleille, mukaan lukien alumiinille. Se ei sisällä 2-EHA:ta, amiineja, boraatteja, nitriittejä tai silikaatteja. Tarkista jäähdytysnesteiden pakkasnesteen suojaus joka syksy ja täytä tarvittaessa. Etyleeniglykoli on myrkyllistä eikä sitä saa niellä. Se on biologisesti hajoavaa, ja pienien määrien päästäminen ympäristöön ei häiritse jätevedenpuhdistamoiden hajoisprosessia.

Määritelmät

Erikoisominaisuudet: FI: Suositellaan muun muassa seuraaviin ajoneuvoihin/eritelmiin: Ford WSS-M97B44-D, Mercedes-Benz 325.3, Renault 41-01-001, General Motors GM 6277M, Volkswagen VAG TL 774D & F, MAN 324 SNF. Suositellaan muun muassa seuraaviin standardeihin: ASTM D3306, ASTM D4340, ASTM D6210, BS6580.2010, Cuna NC 956-16, SAE J1034.

Pakkaus

Tuotenro	Pak.	Koko	Pak.	Kuormalava
330001	Pullo	1 l	12 kpl/pak.	480 kpl/kuormalava
330004	Kanisteri	4 l	3 kpl/pak.	144 kpl/kuormalava
330010	Kanisteri	10 l	–	60 kpl/kuormalava
330025	Kanisteri	25 l	–	24 kpl/kuormalava
330210	Tynnyri	210 l	–	–
331000	IBC	1000 l	–	–



Sekoitusuhde

AdProLine® Jäähdytinneste SuperCelsius sekoitetaan veden kanssa ja tarjoaa seuraavan pakkasnestesuojan. Täydellisen ruosteeneston varmistamiseksi suositellaan vähintään 35% jäähdytinneste SuperCelsius -sekoitusta.

Prosentti

Pakkasaste

50% Glykolia	-40°C
35% Glykolia	-23°C

Tekniset tiedot

Väri	Väritön
Kiehumispiste	>180°C
Leimahduspiste	>120°C
Tiheys	1,12
pH (50 tilavuusprosenttia)	8,4 (20°C)

Arom-dekor Kemi OY

Halkotarhantie 1
FI-45120 Kouvola
Finland

Phone +358 (0) 27 249 990
info@aromdekor.fi
www.aromdekor.fi

