

AdProLine®

Professional Products

AdProLine®

JÄÄHDYTTINNESTE 774C SINIVIHREÄ

AdProLine® Jäähdytinneste 774C Sinivihreä on moderni, korkealaatuinen ja pitkäikäinen jäähdytinneste. Kehitetty ja muotoiltu vastaamaan auto- ja moottori valmistajien asettamia korkeita vaatimuksia.

Ominaisuudet

Suunniteltu erityisesti käytettäväksi nykyaikaisissa polttomoottoreissa, hybrideissä ja sähköautojen jäähdytysjärjestelmässä. Suojaa korroosiolta, jäätymiseltä, kiehumiselta ja ehkäisee kavitaatiota. AdProLine® Jäähdytinneste 774C Sinivihreä on yhteensopiva useimpien muiden etyleeniglykolipohjaisten jäähdytysnesteen kanssa.

Määritelmät

Suosittelaa mm. seuraavat ajoneuvot/erittelyt/standardeihin: Alfa Romeo 9,55523, BMW LC-18, BMW LC-87, BMW LC-97, JI Case JIC-501, Chrysler MS-7170, Cummins 85T8-2, Deutz DQC CA-14, Fiat 9,55523, Ford ESD-M97B49-A, Iveco Standard 18-1830, Lancia 9,55523, MAN 324 NF, MB 325.0, MTU 5048, Opel GME L1301, Tesla, Vauxhall GME L-1301, VW TL-774 C, VW G12 EVO (TL-774 L), Volvo Cars TR-31854114-002. ASTM D3306-20, BS6580.2010, JIS K2234-2018, NF R15-601-20.

Pakkaus

Tuotenumero	Pak.	Koko	Pak.	Kuormalava
344001	Pullo	1 l	12 kpl/pak.	480 kpl/kuormalava
344004	Kanisteri	4 l	3 kpl/pak.	144 kpl/kuormalava
344025	Kanisteri	25 l	–	24 kpl/kuormalava
344210	Tynnyri	210 l	–	–
344100	IBC	1000 l	–	–



Tekniset tiedot

Väri	Sinivihreä
Kiehumispiste	>160 °C
Leimahduspiste	>115 °C

Sekoittaminen

Jäähdytinneste 774C Sinivihreä sekoitetaan veteen ja se tarjoaa seuraavan jäätymissuojan. Täydelliseen ruostesuojaukseen on vähintään 35 %:n jäähdytinneste seos suositeltavaa

Prosentti

Lämpötila

50 % jäähdytinnestettä	-40 °C
33 % jäähdytinnestettä	-38 °C

344001



7 350025 258324

344004



7 350025 258317

344025



7 350025 258300

344210



7 350025 258294

344100



7 350025 258287

Arom-dekor Kemi OY

Halkotarhantie 1
FI-45120 Kouvola
Finland

Phone +358 (0) 27 249 990
info@aromdekor.fi
www.aromdekor.fi

