

# AdProLine®

## Professional Products

AdProLine®

## JÄÄHDYTINNESTE G13 NG

AdProLine® Jäähdytinneste G13 NG on moderni korkealaatuinen pitkäikäinen jäähdytinneste. Se on kehitetty ja muotoiltu vastaamaan johtavien ajoneuvo- ja moottorivalmistajien kasvaviin vaatimuksiin. Se on erityisesti suunniteltu käytettäväksi moderneissa polttomoottoreissa, hybridautoissa ja sähköautoissa olevissa jäähdytysjärjestelmissä. Se suojaa korroosiolta, jäätymiseltä, kiehumiselta ja estää kavitaation syntymisen. AdProLine® Jäähdytinneste G13 NG on yhteensopiva useimpien muiden etyleeniglykolipohjaisten jäähdytysnesteiden kanssa.

### Ominaisuudet

AdProLine® Jäähdytinneste G13 NG koostuu monoetyyleeniglykolista ja uudesta OAT- ja silikaattipohjaisesta inhibiittoripaketista, joka tarjoaa erinomaisen korroosiosuojan useimmille metalleille, mukaan lukien alumiiniin. Se ei sisällä 2-EHA:ta, amiineja, booraatteja tai niitritejä. Tarkista jäähdytinnesteen pakkasenesto joka syksy ja täytä tarvittaessa. Etyyleeniglykoli on myrkyllistä eikä sitä saa nauttia. Se on biologisesti hajoava, ja pienen määrän päästöt eivät häiritse jätevedenpuhdistamoiden hajoamisprosesseja.

### Määrittely

VW/Audi/Seat/Skoda TL 774J.

### Tekniset tiedot

Väri	Lila
Kiehumispiste	>165°C
Leimahduspiste	>116°C
Tiheys	1,12
pH (50 vol%)	8,1 (20°C)

### Pakkaus

Tuotenro	Pak.	Koko	Pak.	Kuormalava
348001	Pullo	1 l	12 kpl/pak	480 kpl/lava
348004	Kanisteri	4 l	3 kpl/pak	144 kpl/lava
348025	Kanisteri	25 l	–	24 kpl/lava
348210	Tynnyri	210 l	–	–
348100	IBC	1000 l	–	–



### Sekoittaminen

AdProLine® Jäähdytinneste G13 NG sekoitetaan veden kanssa ja antaa seuraavan pakkaseneston. Riittävän ruosteeneston saavuttamiseksi suositellaan vähintään 35 % Jäähdytinneste G13 NG:n sekoitusta.

### Prosenttia

### Lämpötila

50% Jäähdytinnestettä

-38°C

35% Jäähdytinnestettä

-20°C

### Arom-dekor Kemi OY

Halkotarhantie 1  
FI-45120 Kouvola  
Finland

Phone +358 (0) 27 249 990  
info@aromdekor.fi  
www.aromdekor.fi

