

AdProLine®

Professional Products

AdProLine®

KG PROPYLEENI IH

AdProLine® -KG Propyleeni IH suositellaan polttomoottoreille. Se estää moottorien jäähtymisen ja sisältää inhibaattoripaketin, joka suojaa korroosiolta kaikkia metalleja sekä alumiinia. KG Propyleeniglykoli perustuu 90% kierrätettyyn propyleeniglykoliin.

Ominaisuudet

AdProLine® -KG propyleeni IH pohjautuu propyylijäähdyttimeeseen ja inhibaattoripakettiin ilman nitriittejä, amiineja, fosfaatteja, silikaatteja ja boraatteja. Propyylijäähdyttimeestä on etyylijäähdytimestä verrattuna ympäristön ja terveyden kannalta parempi. AdProLine® -KG propyleeni IH on biohajoava, sen myrkyllisyys on alhainen vesiliöissä eikä se biokerääny vesistöihin. Kuten useimpien kemikaalien kohdalla, varovaisuutta on noudatettava suurien tai toistuvien päästöjen yhteydessä, koska ne voivat olla haitallisia ympäristölle.

Täyttää seuraavat vaatimukset:

British Standard BS6580:2010.

Tekniset tiedot

Väri	Vihreä
Kiehumispiste	>165 °C
Leimahduspiste	>100 °C
Tiheys	1,04
pH (50 vol %)	8-9

Pakkaus

Tuotenumero	Pak.	Koko	Pak.	Kuormalava
340025	Kanisteri	25 l	–	24 kpl/kuormalava
340210	Tynnyri	210 l	–	–
341000	IBC	1000 l	–	–



Sekoittaminen

AdProLine® -KG propyleeni IH sekoitetaan veteen ja se antaa seuraavan jäätymisnojan.

Prosentti	Lämpötila
50 % jäähdytimestettä	-33 °C
40 % jäähdytimestettä	-20 °C
33 % jäähdytimestettä	-15 °C