

AdProLine®

Professional Products

AdProLine®

JÄÄHDYTINNESTE G13

AdProLine® -jäähdytinneste G13 on korkealaatuinen OEM-hyväksytyt pitkäikäinen jäähdytinneste. Kehitetty ja muotoiltu vastaamaan niitä korkeita vaatimuksia, joita asetetaan kaikkien polttomoottoreiden metallien sekä alumiinin korroosiosuojaukselle. Sopii käytettäväksi henkilöautoissa, raskaissa ajoneuvoissa, paikallaan seisovissa moottoreissa. Suojaa jäätymiseltä ja kiehumiselta ja estää kavitaation syntymisen. AdProLine® -jäähdytinneste G13 voidaan sekoittaa useimpien muiden markkinoilla olevien jäähdytynesteiden kanssa.

Ominaisuudet

AdProLine® -jäähdytinneste G13 sisältää monoetyylijäähdytinnestettä, OAT-tekniikan (Organic Acid Technology) mukaisen inhibiittoripaketin ja silikaattitekniikan, jotta tiettyjen ajoneuvo- ja moottorivalmistajien vaatimukset pystytään täyttämään. Ei sisällä niträttejä, amiineja, fosfaatteja eikä boraatteja. Tarkista jäähdytinnesteen jäähdytyssovoja joka syksy ja täytä tarvittaessa. Etyleenijäähdytinneste on myrkyllinen eikä sitä saa nauttia. Se on biohajoava, ja pienet päästöt eivät häiritse puhdistuslaitoksen hajoamisvaiheita.

Määritelmät

VW/Audi/Seat/Skoda TL 774J, Audi TL 774J.

Tekniset tiedot

| | |
|----------------|------------------|
| Väri | Violetinpunainen |
| Kiehumispiste | >170 °C |
| Leimahduspiste | >122 °C |
| Tiheys | 1,132 |
| pH (50 vol %) | 8,6 |

Pakkaus

| Tuotenumero | Pak. | Koko | Pak. | Kuormalava |
|-------------|-----------|--------|-------------|--------------------|
| 395001 | Pullo | 1 l | 12 kpl/pak. | 480 kpl/kuormalava |
| 395004 | Kanisteri | 4 l | 3 kpl/pak. | 144 kpl/kuormalava |
| 395010 | Kanisteri | 10 l | – | 60 kpl/kuormalava |
| 395025 | Kanisteri | 25 l | – | 24 kpl/kuormalava |
| 395210 | Tynnyri | 210 l | – | – |
| 395100 | IBC | 1000 l | – | – |



Sekoittaminen

AdProLine® -jäähdytinneste G13 sekoitetaan veteen ja se antaa seuraavan jäätymissuojan.

| Prosentti | Lämpötila |
|------------------------|-----------|
| 50 % jäähdytinnestettä | -35 °C |
| 41 % jäähdytinnestettä | -25 °C |
| 36 % jäähdytinnestettä | -20 °C |

Huom! Jos jäätymispiste tarkistetaan refraktometrillä, jäätymispiste on silloin noin 5 astetta liian alhainen.

395001



7 350025 259253

395004



7 350025 259260

395010



7 350025 256863

395025



7 350025 259277

395210



7 350025 251011

395100



7 350025 255644

Arom-dekor Kemi OY

Halkotarhantie 1
FI-45120 Kouvola
Finland

Phone +358 (0) 27 249 990
info@aromdekor.fi
www.aromdekor.fi

