

AdProLine®

Professional Products

AdProLine®

KG PROPYLEENI IH

AdProLine® -KG Propyleeni IH suositellaan polttomoottoreille. Se estää moottorien jäätyksen ja sisältää inhibaattoripaketin, joka suojaa korroosiolta kaikkia metalleja sekä alumiinia. KG Propyleeniglykoli perustuu 90 % kierrätettyyn propyleeniglykoliin.

Ominaisuudet

AdProLine® -KG propyleeni IH pohjautuu propyylijäähdyttimeeseen ja inhibaattoripakettiin ilman nitriittejä, amiineja, fosfaatteja, silikaatteja ja boraatteja. Propyylijäähdyttimeeseen on etyylijäähdyttimeestä verrattuna ympäristön ja terveyden kannalta parempi. AdProLine® -KG propyleeni IH on biohajoava, sen myrkyllisyys on alhainen vesiliöissä eikä se biokerääny vesistöihin. Kuten useimpien kemikaalien kohdalla, varovaisuutta on noudatettava suurien tai toistuvien päästöjen yhteydessä, koska ne voivat olla haitallisia ympäristölle.

Täyttää seuraavat vaatimukset:

British Standard BS6580:2010.

Tekniset tiedot

Väri	Vihreä
Kiehumispiste	>165 °C
Leimahduspiste	>100 °C
Tiheys	1,04
pH (50 vol %)	8-9

Pakkaus

Tuotenumero	Pak.	Koko	Pak.	Kuormalava
340004	Kanisteri	4 l	3 kpl/pak.	144 kpl/kuormalava
340010	Kanisteri	10 l	–	60 kpl/kuormalava
340025	Kanisteri	25 l	–	24 kpl/kuormalava
340210	Tynnyri	210 l	–	–



Made from purified and recycled glycol

Sekoittaminen

AdProLine® -KG propyleeni IH sekoitetaan veteen ja se antaa seuraavan jäätymissuojan.

Prosentti	Lämpötila
50 % jäähdytimestettä	-33 °C
40 % jäähdytimestettä	-20 °C
33 % jäähdytimestettä	-15 °C

340004



7 350025 251059

340010



7 350025 256894

340025



7 350025 251073

340210



7 350025 250045

341000



7 350025 250397

Arom-dekor Kemi OY

Halkotarhantie 1
FI-45120 Kouvola
Finland

Phone +358 (0) 27 249 990
info@aromdekor.fi
www.aromdekor.fi

