

# AdTechLine®

Professional Products

AdTechLine®

## PROPYLEENI IH LVI, SININEN

AdTechLine® -propyleeni IH LVI pohjautuu propyleeniäähdytinnesteseen ja sitä suositellaan käytettäväksi jäähdytys- ja lämmitysjärjestelmissä. Tuote perustuu 90 % kierrätettyyn propyleeniglykoliin. AdTechLine® -propyleeni IH LVI estää jäätymisen ja sisältää syöpymistä estäviä inhibiittoreita. Täyden syöpymissuojan saavuttamiseksi suositellaan vähintään 33 % AdTechLine® -propyleeni IH LVI:ä, joka suojaa jäätymiseltä -15 °C asti. Voidaan toimittaa tiivisteenä tai valmiiksi sekoitettuna liuksena.

### Ominaisuudet

Propyleeniäähdytinnestettä on verrattu etyleeniäähdytinnesteseen, ja se on terveyden kannalta parempi. Propyleeni IH LVI on helposti biologisesti hajava, sen alhainen myrkyllisyys on suotuisa vesieliöille eikä se ole biokertyvä vesistöihin. Mutta varovaisuutta on aina noudatettava suurien tai pienten toistuvien päästöjen yhteydessä, koska ne voivat olla ympäristölle haitallisia. Alhainen terveysriski. Ei saa sekoittaa etyleeniäähdytinnestepohjaisten tuotteiden kanssa.

### Pakkaus

Tuotenro	Pak.	Koko	Pak.	Kuormalava
341125	Kanisteri	25 l	–	24 kpl/kuormalava
341210	Tynnyri	210 l	–	–
341100	IBC	1000 l	–	–

### Tekniset tiedot

Väri	Sininen
Kiehumispiste	≥150 °C
Tiheys (20 °C)	1,04
Leimahduspiste	>100 °C



Made from  
purified and  
recycled glycol

### Sekoittaminen

Propyleeni IH LVI sekoitetaan veteen ja se antaa seuraavan suojan jäätymiseltä.

Prosentti	Lämpötila
50 % Propyleeniäähdytinnestettä	-33 °C
40% Propyleeniäähdytinnestettä	-20 °C
33% Propyleeniäähdytinnestettä	-15 °C

341125



7 350025 250748

341210



7 350025 250755

341100



7 350025 250762

Arom-dekor Kemi OY

Halkotarhantie 1  
FI-45120 Kouvola  
Finland

Phone +358 (0) 27 249 990  
info@aromdekor.fi  
www.aromdekor.fi

