

AdProLine®

Professional Products

AdProLine®

BETONIN LIUOTIN

AdProLine® -betoniliuotimella voidaan erittäin tehokkaasti poistaa betonijäämiä ajoneuvoista, varusteista, työkaluista, seinistä mm.

Ominaisuudet

Betonin liuotin on huomattavasti vähemmän aggressiivinen ja syövyttävä muihin happoihin verrattuna. Pystyy poistamaan myös paksuja kerroksia betonijäämiä.

Käyttöohje

AdProLine® -betonin liuotin toimitetaan tiivisteenä ja laimennetaan normaalista vedellä. Laimennussuhde ja vaikutusaika riippuvat betonikerroksen paksuudesta ja kovuudesta. Normaali laimennussuhde on 50 % vettä, mutta betoniliuosta voidaan käyttää myös tiivistetyssä muodossa. Lisäämällä pitoisuutta ja pidentämällä normaalia 20–40 minuutin vaikutusaikaa, tehokkuutta parannetaan erittäin paksujen ja kovien betonikerrosten käsittelyn yhteydessä. Levitä AdProLine® -betonin liuotinta alipaineruiskulla tai vaahoruiskulla korkeapainevedellä.

Varoitus

Noudata aina suurta varovaisuutta, testaa ensiksi pienellä alueella. Voi vahingoittaa ruostumattomia materiaaleja.



Pakkaus

Tuotenro	Pak.	Koko	Pak.	Kuormalava
490005	Kanisteri	5 l	3 kpl/pak.	108 kpl/kuormalava
490025	Kanisteri	25 l	–	24 kpl/kuormalava
490210	Tynnyri	210 l	–	–
491000	IBC	1000 l	–	–

Tekniset tiedot

Väri	Kirkas/ vaaleankeltainen
Haju	Lievä hajua
Veteen liukeneva	Helposti liukeneva
Kiehumispiste	100 °C
pH tiivisteessä	n. 2
Tiheys	1,020
Varastointi	Ei saa jäätää

490005



7 350025 251516

490025



7 350025 251523

490210



7 350025 251530

491000



7 350025 253886

Arom-dekor Kemi OY

Halkotarhantie 1
FI-45120 Kouvola
Finland

Phone +358 (0) 27 249 990
info@aromdekor.fi
www.aromdekor.fi

