

# Ad TechLine®

## Professional Products

AdTechLine®

## AKKUVESI

### Akut

Autojen ja veneiden akkujen akkunesteen pinnantason on oltava n. 5 mm levyjen yläpuolella. Tarkasta säännöllisesti ja täytä tarvittaessa.

### Höyrysilyrauta

Tavallinen vesihanavesi sisältää tavallisesti niin paljon kalkkia, että höyrysilyraudan kanavat voivat tukkeutua tästä johtuen. Käytä sen vuoksi aina akkuvettä ongelman välttämiseksi.

### Pakkaus

Tuotenumero	Pak.	Koko	Pak.	Kuormalava
620001	Pullo	1 l	12 kpl/pak.	480 kpl/kuormalava
620005	Kanisteri	5 l	3 kpl/pak.	108 kpl/kuormalava
620025	Kanisteri	25 l	–	24 kpl/kuormalava
620210	Tynnyri	210 l	–	–
621000	IBC	1000 l	–	–

### Tekniset tiedot

Ominaisuus	Yksiköt	Arvo	Menetelmä
Kokonaismäärä	mg/l	2,0 maks.	ASTM D1888
Rauta, Fe	mg/l	0,05	
Mangaani, Mn	mg/l	<0,02	
Magnesium, Mg	mg/l	<1	
Sähkönjohtavuus (25 °C)	µS/cm	5 maks.	ASTM D1125
Sähkövastus (25 °C)	M.cm	0,2 min	ASTM D1125
pH - 25 °C		5,0-8,0	ASTM 1293



620001



7 350025 250014

620005



7 350025 250021

620025



7 350025 250083

620210



7 350025 251554

621000



7 350025 251837

Arom-dekor Kemi OY

Halkotarhantie 1  
FI-45120 Kouvola  
Finland

Phone +358 (0) 27 249 990  
info@aromdekor.fi  
www.aromdekor.fi

