

# AdProLine®

Professional Products

AdProLine®

## JÄÄHDYTTINNESTE HD OEM ORANGE

AdProLine® Jäähdytinneste HD OEM Orange on korkealaatuinen pitkäikäinen jäähdytinneste. Tämä jäähdytinneste on erityisesti suunniteltu kestämaan äärimmäiset moottoriolosuhteet sekä henkilöautoissa että raskaassa kalustossa. Suojaa korroosiolta, jäätymiseltä, kiehumiselta ja estää kavitaation syntymisen. AdProLine® Jäähdytinneste HD OEM Orange on yhteensopiva useimpien muiden etyleeniglykolipohjaisten jäähdytysnesteiden kanssa.

### Ominaisuudet

AdProLine® Jäähdytinneste HD OEM Orange koostuu monoetyleeniglykolista ja inhibiittoripaketista joka perustuu OAT-tekniikkaan. Tarjoaa erinomaisen korroosiosuojan useimmille metalleille mukaan lukien alumiiniin. Ei sisällä nitriittejä, boraattia tai 2-EHA:ta. Tarkista jäähdytysnesteiden taso ja jäätymissuoja joka syksy ja lisää ainetta tarvittaessa. Etyleenijäähdytinneste on myrkyllistä ja sitä ei saa nauttia. Tuote on biohajoava ja pienet määrät ei aiheuta häiriöitä puhdistuslaitoksen hajoamisvaiheissa.

### Määritelmät

Täyttää, noudattaa ja suositellaan mm seuraaville ajoneuvoille/määritelmille: Claas, DAF, Jaguar STJLR.03.5212, Land Rover.03.5212, Renault Trucks VCS-2, Perkins, Voith, Volvo Bussar VCS-2, Volvo Construction VCS-2, Volvo Penta VCS-2, Volvo Lastvagnar VCS-2. Täyttää mm. seuraavat standardit: ASTM D3306-20, ASTM D 6210-17, JIS K2234-2018.

### Pakkaus

Tuotenumero	Pak.	Koko	Pak.	Kuormalava
345001	Pullo	1 l	12 kpl/pak.	480 kpl/kuormalava
345004	Kanisteri	4 l	3 kpl/pak.	144 kpl/kuormalava
345010	Kanisteri	10 l	–	60 kpl/kuormalava
345025	Kanisteri	25 l	–	24 kpl/kuormalava
345210	Tynnyri	210 l	–	–
345100	IBC	1000 l	–	–



### Tekniset tiedot

Väri	Oranssi i
Kiehumispiste	>160 °C
Leimahduspiste	>115 °C
Tiheys	1,12
pH (20 °C)	8,6

### Sekoittaminen

AdProLine® Jäähdytinneste HD OEM Orange sekoitetaan veteen ja se antaa seuraavan jäätymissuojan. Riittävän ruostesuojauksen saamiseksi on sekoitettava vähintään 33 % AdproLine® HD OEM Jäähdytinnestettä.

Prosentti	Lämpötila
50 % jäähdytinnestettä	-40 °C
40 % jäähdytinnestettä	-27 °C
33 % jäähdytinnestettä	-20 °C

345001



7 350025 257532

345004



7 350025 257549

345010



7 350025 257556

345025



7 350025 257563

345210



7 350025 257570

345100



7 350025 257525

Arom-dekor Kemi OY

Halkotarhantie 1  
FI-45120 Kouvola  
Finland

Phone +358 (0) 27 249 990  
info@aromdekor.fi  
www.aromdekor.fi

