

AdProLine®

Professional Products

AdProLine®

JÄÄHDYTINNESTE G13 NG

AdProLine® Jäähdytinneste G13 NG on moderni korkealaatuinen pitkäikäinen jäähdytinneste. Se on kehitetty ja muotoiltu vastaamaan johtavien ajoneuvo- ja moottorivalmistajien kasvaviin vaatimuksiin. Se on erityisesti suunniteltu käytettäväksi moderneissa polttomoottoreissa, hybridautoissa ja sähköautoissa olevissa jäähdytysjärjestelmissä. Se suojaa korroosiolta, jäätymiseltä, kiehumiselta ja estää kavitaation syntymisen. AdProLine® Jäähdytinneste G13 NG on yhteensopiva useimpien muiden etyleeniglykolipohjaisten jäähdytysnesteiden kanssa.

Ominaisuudet

AdProLine® Jäähdytinneste G13 NG koostuu monoetyleeniglykolista ja uudesta OAT- ja silikaattipohjaisesta inhibiittoripaketista, joka tarjoaa erinomaisen korroosiosuojan useimmille metalleille, mukaan lukien alumiiniin. Se ei sisällä 2-EHA:ta, amiineja, booraatteja tai nitriittejä. Tarkista jäähdytinnesteen pakkasenesto joka syksy ja täytä tarvittaessa. Etyleeniglykoli on myrkyllistä eikä sitä saa nauttia. Se on biologisesti hajoava, ja pienen määrän päästöt eivät häiritse jätevedenpuhdistamoiden hajoamisprosesseja.

Määrittely

VW/Audi/Seat/Skoda TL 774J.

Tekniset tiedot

Väri	Lila
Kiehumispiste	>165°C
Leimahduspiste	>116°C
Tiheys	1,12
pH (50 vol%)	8,1 (20°C)

Pakkaus

Tuotenumero	Pak.	Koko	Pak.	Kuormalava
348001	Pullo	1 l	12 kpl/pak	480 kpl/lava
348004	Kanisteri	4 l	3 kpl/pak	144 kpl/lava
348025	Kanisteri	25 l	–	24 kpl/lava
348210	Tynnyri	210 l	–	–
348100	IBC	1000 l	–	–



Sekoittaminen

AdProLine® Jäähdytinneste G13 NG sekoitetaan veden kanssa ja antaa seuraavan pakkaseneston. Riittävän ruosteeston saavuttamiseksi suositellaan vähintään 35 % Jäähdytinneste G13 NG:n sekoitusta.

Prosenttia

Lämpötila

50% Jäähdytinnestettä	-38°C
35% Jäähdytinnestettä	-20°C

Arom-dekor Kemi OY

Halkotarhantie 1
FI-45120 Kouvola
Finland

Phone +358 (0) 27 249 990
info@aromdekor.fi
www.aromdekor.fi

