

AdProLine®

Professional Products

AdProLine®

JÄÄHDYTINNESTE G12++ NG

VALMIIKSI SEKOITETTU 50%, -40°C

AdProLine® Jäähdytinneste G12++ NG Valmiiksi sekoitettu on moderni korkealaatuinen pitkäkestoinen Jäähdytinneste. Se on kehitetty ja muotoiltu selviytymään johtavien ajoneuvo- ja moottorivalmistajien asettamista yhä vaativammista vaatimuksista. Erityisesti suunniteltu käytettäväksi moderneissa polttomootoreissa, hybridiautoissa sekä epäsuorissa jäähdytysjärjestelmissä sähköautoissa. Suojaa korroosiolta, jäätymiseltä, kiehumiselta ja estää kavitointia. AdProLine® Jäähdytinneste G12++ NG Valmiiksi sekoitettu on yhteensopiva useimpien muiden etyleeniglykoliin perustuvien jäähdytinnesteiden kanssa.

Ominaisuudet

AdProLine® Jäähdytinneste G12++ NG Valmiiksi sekoitettu koostuu monoetyleeniglykolista ja uudesta OAT-pohjaisesta inhibiittoripaketista sekä silikaatista, jotka tarjoavat erinomaisen korroosiosuojan useimmille metalleille, mukaan lukien alumiinille. Ei sisällä 2-EHA:ta, amiineja, boraatteja tai nitriittejä. Tarkista jäähdytinnesteen pakkasensuoja joka syksy ja täytä tarvittaessa. Etyyleeniglykoli on myrkyllistä eikä sitä saa nauttia. Se on biologisesti hajoavaa eikä pienten määrien päästöt häiritse jätevedenpuhdistamoiden hajoamisprosessia.

Erittely

Täyttää, vastaa tai suositellaan muun muassa seuraaville ajoneuvoille/erittelyille: Cummins CES 14603, Deutz DQC-CC14, Ford ESD-M97B49-A, Ford WSS-M97B57-A1, MAN Typ 324 Si-OAT, Mercedes-Benz Cars 325.6, Mercedes-Benz Trucks 325.5, MTU MTL 5048, Scania, VW 774G (G12++), VW 774L (G12evo). Suositellaan myös seuraaville standardeille: ASTM D3306, ASTM D4340, ASTM D4985, ASTM D6210, BS6580.2010, Cuna NC 956-16, JIS K2234-2018, SAE J1034.

Pakkaus

Tuotenro	Pak.	Koko	Pak.	Kuormalava
374304	Kannu	4 l	3 kpl./pak	144 kpl/lava
374325	Kannu	25 l	–	24 kpl/lava
374321	Tynnyri	210 l	–	–
374300	IBC	1000 l	–	–



Tekniset tiedot

Väri	Puniainen
Kiehumispiste	>108°C
Tiheys	1,07
pH (50 vol%)	8 (20°C)

Arom-dekor Kemi Oy

Halkotarhantie 1
FI-45120 Kouvola
Finland

Phone +358 (0) 27 249 990
info@aromdekor.fi
www.aromdekor.fi

