

AdProLine®

Professional Products

AdProLine®

JÄÄHDYTINNESTE 774F PUNAINEN NG

AdProLine® Jäähdytinneste 774F Punainen NG on moderni, korkealaatuinen pitkäikäinen jäähdytinneste. Se on kehitetty vastaamaan johtavien ajoneuvo- ja moottorivalmistajien asettamia entistä korkeampia vaatimuksia. Erityisesti suunniteltu käytettäväksi nykyaikaisissa polttomoottoreissa, hybridautoissa ja epäsuorissa jäähdytysjärjestelmissä sähköautoissa. Suojaa korroosiolta, jäätymiseltä, kiehumiselta ja estää kavitointia. AdProLine® Jäähdytinneste 774F Punainen NG on yhteensopiva useimpien muiden etyleeniglykoliin perustuvien jäähdytinnesteiden kanssa.

Ominaisuudet

AdProLine® Glykol 774F Punainen NG koostuu monoetyleeniglykolista ja uudesta inhibiittoripaketista, joka perustuu OAT-tekniikkaan (**Organic Acid Technology**), joka tarjoaa erinomaisen korroosiosuojan useimmille metalleille, mukaan lukien alumiiniin. Ei sisällä 2-EHA:ta, amiinia, booria, niträättiä tai silikaattia. Tarkista jäähdytinnesteen pakkaskestävyys joka syksy ja täytä tarvittaessa. Etyleeniglykoli on myrkyllistä eikä sitä saa nauttia. Se on biologisesti hajoavaa eikä pienten määrien päästöjä aiheuta häiriöitä puhdistamoiden hajoamisprosesseissa.

Määritelmät

Suosittelaa mm. seuraaviin ajoneuvoihin/eritelmiin: Cummins 14439, Jaguar STJLR 651.5003, MAN Tyyppi 324 SNF, Mercedes-Benz 325.3, VW TL-774 D/F. Suositellaan mm. seuraaviin standardeihin: Afnor NF R 15601, ASTM D3306-20, ASTM D4340, BS6580.2010, JIS K2234-220618.

Pakkaus

| Tuotenro | Pak. | Koko | Pak. | Kuormalava |
|----------|-----------|--------|-------------|--------------------|
| 349001 | Pullo | 1 l | 12 kpl/pak. | 480 kpl/kuormalava |
| 349004 | Kanisteri | 4 l | 3 kpl/pak. | 144 kpl/kuormalava |
| 349025 | Kanisteri | 25 l | – | 24 kpl/kuormalava |
| 349210 | Tynnyri | 210 l | – | – |
| 349100 | IBC | 1000 l | – | – |



Tekniset tiedot

| | |
|-------------------|------------------|
| Väri | Violetinpunainen |
| Kiehumispiste | >160 °C |
| Leimahduspiste | >115 °C |
| Tiheys | 1,12 |
| pH (50 tilavuus%) | 8,5 (20°C) |

Sekoittaminen

AdProLine® -jäähdytinneste 774F OEM punainen sekoitetaan veteen ja se antaa seuraavan jäätymissuojan.

| Prosentti | Lämpötila |
|------------------------|-----------|
| 50 % jäähdytinnestettä | -40 °C |
| 35 % jäähdytinnestettä | -23 °C |



Arom-dekor Kemi OY

Halkotarhantie 1
FI-45120 Kouvola
Finland

Phone +358 (0) 27 249 990
info@aromdekor.fi
www.aromdekor.fi

