

AdProLine®

Professional Products

AdProLine®

JÄÄHDYTTINNESTE HD OEM ORANGE

AdProLine® Jäähdytinneste HD OEM Orange on korkealaatuinen pitkäikäinen jäähdytinneste. Tämä jäähdytinneste on erityisesti suunniteltu kestämaan äärimmäiset moottoriolosuhteet sekä henkilöautoissa että raskaassa kalustossa. Suojaa korroosiolta, jäätymiseltä, kiehumiselta ja estää kavitaation syntymisen. AdProLine® Jäähdytinneste HD OEM Orange on yhteensopiva useimpien muiden etyleeniglykolipohjaisten jäähdytysnesteiden kanssa.

Ominaisuudet

AdProLine® Jäähdytinneste HD OEM Orange koostuu monoetyleeniglykolista ja inhibiittoripaketista joka perustuu OAT-tekniikkaan. Tarjoaa erinomaisen korroosiosuojan useimmille metalleille mukaan lukien alumiiniin. Ei sisällä nitriittejä, boraattia tai 2-EHA:ta. Tarkista jäähdytysnesteiden taso ja jäätymissuojaa joka syksy ja lisää ainetta tarvittaessa. Etyleenijäähdytinneste on myrkyllistä ja sitä ei saa nauttia. Tuote on biohajoava ja pienet määrät ei aiheuta häiriöitä puhdistuslaitoksen hajoamisvaiheissa.

Määritelmät

Täyttää, noudattaa ja suositellaan mm seuraaville ajoneuvoille/määritelmille: Claas, DAF, Jaguar STJLR.03.5212, Land Rover.03.5212, Komatsu, Renault Trucks VCS-2, Perkins, Voith, Volvo Bussar VCS-2, Volvo Construction VCS-2, Volvo Penta VCS-2, Volvo Lastvagnar VCS-2. Case New Holland MAT 3624. Täyttää mm. seuraavat standardit: ASTM D3306-20, ASTM D 6210-17, JIS K2234-2018.

Pakkaus

Tuotenro	Pak.	Koko	Pak.	Kuormalava
345001	Pullo	1 l	12 kpl/pak.	480 kpl/kuormalava
345004	Kanisteri	4 l	3 kpl/pak.	144 kpl/kuormalava
345010	Kanisteri	10 l	–	60 kpl/kuormalava
345025	Kanisteri	25 l	–	24 kpl/kuormalava
345210	Tynnyri	210 l	–	–
345100	IBC	1000 l	–	–



Tekniset tiedot

Väri	Oranssi i
Kiehumispiste	>160 °C
Leimahduspiste	>115 °C
Tiheys	1,12
pH (20 °C)	8,6

Sekoittaminen

AdProLine® Jäähdytinneste HD OEM Orange sekoitetaan veteen ja se antaa seuraavan jäätymissuojan. Riittävän ruostesuojauksen saamiseksi on sekoitettava vähintään 33% AdproLine® HD OEM Jäähdytinnestettä.

Prosentti	Lämpötila
50% jäähdytinnestettä	-40 °C
40% jäähdytinnestettä	-27 °C
33% jäähdytinnestettä	-20 °C

345001



7 350025 257532

345004



7 350025 257549

345010



7 350025 257556

345025



7 350025 257563

345210



7 350025 257570

345100



7 350025 257525

Arom-dekor Kemi OY

Halkotarhantie 1
FI-45120 Kouvola
Finland

Phone +358 (0) 27 249 990
info@aromdekor.fi
www.aromdekor.fi

